

Produktbeschreibung: ABS-Lock® I+II

Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795 Klasse A+B zum Einbetonieren

Anschlagpunkt ABS-Lock II (Hülse), komplett aus Edelstahl, für abnehmbaren ABS-Lock I (Steckbolzen). Zum Einbetonieren mit speziellen Befestigungsmaterial zur Montage an Schalung und Anker Mutter. Getestet nach EN795 A+B und in gerissenem Beton (Zugzone). Montage und Zertifizierung sowie Schutzkappe während der Bauphase und einer Abdeckkappe nach Fertigstellung aus Kunststoff in weiß oder wahlweise Edelstahl selbstschließend gegen Aufpreis.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock II EB(Hülse)	x	x	x
xxx	ABS-Lock I (Steckbolzen)	x	x	x

PSA-Set I, CE-geprüft bestehend aus:

Verbindungsmittel 2 Meter mit Bandfalldämpfer zum Arbeiten an Fenstern etc., Auffanggurt und Schutztasche, Aufbewahrungsschrank ABS Care+ für die Wandmontage

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS PSA-Set I	x	x	x
xxx	ABS Care+	x	x	x

ABS Safety GmbH
 Gewerbering 3
 47623 Kevelaer
 Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
 Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
 info@absturzicherung.de
 www.absturzicherung.de