



Ausschreibungstext ABS-Lock® EG250 System:

Edelstahl-Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ohne Dachdurchdringung ABS-EG250, Anschlagpunkt zur Beschwerung mittels Kies, Betonplatten oder Substrat. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m, liefern und nach Vorschrift des Herstellers positionieren und montieren. Die Beschwerung darf 110kg/m² nicht unterschreiten! Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der Dachlasten von 110kg/m² ist bauseits zu prüfen. Bei Gründächern wird der EG 250 komplett in den Dachaufbau eingearbeitet.

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Stck</u>	<u>EP</u>	<u>GP</u>
	ABS-Lock® EG250	_____	_____	_____ €

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Temporäres Sicherheitsseil ASK 8, 14mm x 15m mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® EG250 Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Stck</u>	<u>EP</u>	<u>GP</u>
	ABS PSA-Set	_____	_____	_____ €
	ABS ASK 8	_____	_____	_____ €

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3

47623 Kevelaer

Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0

Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de