

Produktbeschreibung: ABS Lock III-H

Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock III, d=16mm mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur Befestigung direkt in Holzsparren durch Einschrauben, Komplett aus Edelstahl, mit abschraubbarer Öse, für alle Dachaufbauhöhen bis maximal 850mm (Dachaufbau angeben!), Halterabstand bis max. 7,5 m. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m, liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock III-H (o.glw.)	x	x	x

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® III Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS PSA-Set II	x	x	x
xxx	ABS ASK 8	x	x	x

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de