

Produktbeschreibung: ABS Lock X

Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock X, d=16mm mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur Befestigung auf diversen Untergründen mit im Lieferumfang enthaltenen Befestigungszubehör. Komplett aus Edelstahl, mit abschraubbarer Öse, für alle Dachaufbauhöhen bis maximal 850mm (Dachaufbau angeben!), Halterabstand bis max. 7,5 m. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m, liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock X (o.glw.)	x	x	x

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® X Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS PSA-Set II	x	x	x
xxx	ABS ASK 8	x	x	x

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Produktbeschreibung: ABS Lock X für Beton

Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock X, d=16mm mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur Befestigung zum Dübeln auf Beton (B25, C20/25, C25/30) mittels 4 Betondübeln (im Lieferumfang enthalten) Komplett aus Edelstahl, mit abschraubbarer Öse, für alle Dachaufbauhöhen bis maximal 850mm (Dachaufbau angeben!), Halterabstand bis max. 7,5 m. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m, liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock X für Beton (o.glw.)	x	x	x

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® X Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS PSA-Set II	x	x	x
xxx	ABS ASK 8	x	x	x

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Produktbeschreibung: ABS Lock X für Beton (geringe Einbautiefe)

Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock X, d=16mm mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur Befestigung zum Kleben mit 2-Komponenten-Kleber auf Beton (B25, C20/25, C25/30) mittels 4 Stk. M10 Edelstahlankerstangen (im Lieferumfang enthalten). Einbautiefe 50mm (Lock X-SR 60mm), Mindestbauteilstärke 85mm (Lock X-SR 95mm) Komplett aus Edelstahl, mit abschraubbarer Öse, für alle Dachaufbauhöhen bis maximal 850mm (Dachaufbau angeben!), Halterabstand bis max. 7,5 m. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m, liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock X für Beton mit geringen Einbautiefen (o.glw.)	x	x	x

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® X Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS PSA-Set II	x	x	x
xxx	ABS ASK 8	x	x	x

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Produktbeschreibung: ABS Lock X-SR für Beton

Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock X, d=42mm mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur Befestigung zum Dübeln auf Beton (B25, C20/25, C25/30) mittels 4 Betondübeln (im Lieferumfang enthalten), verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme nach EN 795 Kl. C, Komplett aus Edelstahl, mit abschraubbarer Öse, für alle Dachaufbauhöhen bis maximal 850mm (Dachaufbau angeben!), Halterabstand bis max. 7,5 m. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m, liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock X-SR für Beton (o.glw.)	x	x	x

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® X-SR Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS PSA-Set II	x	x	x
xxx	ABS ASK 8	x	x	x

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Produktbeschreibung: ABS Lock X für Trapezbleche

Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock X, d=16mm mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur Befestigung direkt auf Trapezblechen oder Sandwichprofilen (ab 0,5mm), auch aus Aluminium (ab 0,7mm) mit im Lieferumfang enthaltenen Befestigungszubehör (Spezialkippdübel). Komplett aus Edelstahl, mit abschraubbarer Öse, Höhe = max. Dachaufbau + 150mm (Dachaufbau angeben!), Halterabstand bis max. 7,5 m. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m, liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock X (o.glw.)	x	x	x

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® X Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS PSA-Set II	x	x	x
xxx	ABS ASK 8	x	x	x

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Produktbeschreibung: ABS Lock X für Holzschalung

Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock X, d=16mm mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur Befestigung zum Schrauben auf Holzverschalungen oder OSB-Platten (ab 24mm) mittels 28 Spezialschrauben (im Lieferumfang enthalten) Komplett aus Edelstahl, mit abschraubbarer Öse, für alle Dachaufbauhöhen bis maximal 850mm (Dachaufbau angeben!), Halterabstand bis max. 7,5 m. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m, liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock X für Holzschalung (o.glw.)	x	x	x

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® X Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS PSA-Set II	x	x	x
xxx	ABS ASK 8	x	x	x

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Produktbeschreibung: ABS Lock X zum Klemmen

Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock X, d=16mm mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur Befestigung um Leichtbeton, Holzbalken etc mittels 4 Gewindestangen, Länge nach Maß und Konterplatte. Komplett aus Edelstahl, mit abschraubbarer Öse, für alle Dachaufbauhöhen bis maximal 850mm (Dachaufbau angeben!), Halterabstand bis max. 7,5 m. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m, liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock X zum Klemmen (o.glw.)	x	x	x

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® X Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS PSA-Set II	x	x	x
xxx	ABS ASK 8	x	x	x

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Produktbeschreibung: ABS Lock X-SR-HD

Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock X, d=42mm mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur Befestigung zum Dübeln auf Spannbeton-Hohldecken, Spiegelstärke mind. 30mm, Einbau im Hohlraumbereich, mittels 4 Spezialspreizdübeln (im Lieferumfang enthalten), verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme nach EN 795 Kl. C, Komplett aus Edelstahl, mit abschraubbarer Öse, für alle Dachaufbauhöhen bis maximal 850mm (Dachaufbau angeben!), Halterabstand bis max. 7,5 m. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m, liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock X-SR HD (o.glw.)	x	x	x

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® X-SR Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS PSA-Set II	x	x	x
xxx	ABS ASK 8	x	x	x

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de