



## Ausschreibungstext ABS-Lock® DH04 System:

### Sicherheitsdachhaken nach EN 795 A+B und 517 B

Sicherheitsdachhaken komplett aus Edelstahl, als Anschlagpunkt für Persönliche Schutzausrüstung. Zugelassen für 3 Personen. Befestigung mittels Spezialschrauben, welche Belastungen in alle Richtungen (auch Richtung First und Ortgang) sicher ableiten können. Liefern und montieren des DH04 auf den Dachsparren (min. 60x120mm). Die Befestigung kann durch Quer- und Konterlattung, mit und ohne Aufsparrendämmung erfolgen. Die Dicke der Aufsparrendämmung muss bekannt sein = \_\_\_\_\_ mm

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Stck</u>	<u>EP</u>	<u>GP</u>
	<b>ABS-Lock® DH04</b>	_____	_____	_____ €

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® DH03 Dachanschlagpunkten.

Verbindungsseil bis \_\_\_\_\_ m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten

Auffanggurt, Schutztasche

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Stck</u>	<u>EP</u>	<u>GP</u>
	<b>ABS PSA-Set</b>	_____	_____	_____ €
	<b>ABS ASK 8</b>	_____	_____	_____ €

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3

47623 Kevelaer

Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0

Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de