



Ausschreibungstext ABS-Lock® DH05 System:

Sicherheitsdachhaken nach EN 795:2012 Typ A und EN 517 Typ B

Sicherheitsdachhaken komplett aus Edelstahl, als Anschlagpunkt für Persönliche Schutzausrüstung und Halter für Auflegeleitern. Zugelassen für 3 Personen. Befestigung mittels Spezialschrauben, welche Belastungen in alle Richtungen (auch Richtung First und Ortgang) sicher ableiten können. Durch Grundplatte variabel nach rechts und links an die Ziegellage ausrichtbar. Liefern und montieren des DH05 auf den Dachsparren (min. 60x120mm). Die Befestigung kann durch Quer- und Konterlattung, mit und ohne Aufsparrendämmung erfolgen.

Achtung: Dicke der Aufsparrendämmung = _____ mm (max. 200mm)

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Stck</u>	<u>EP</u>	<u>GP</u>
	ABS-Lock® DH05	_____	_____	_____ €

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® DH05 Dachanschlagpunkten.

Verbindungsseil bis _____ m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten

Auffanggurt, Schutztasche

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Stck</u>	<u>EP</u>	<u>GP</u>
	ABS PSA-Set	_____	_____	_____ €
	ABS ASK 8	_____	_____	_____ €

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3

47623 Kevelaer

Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0

Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de