

Produktbeschreibung: ABS RunBeam®

Mobiler Anschlagpunkt nach EN 795:2012 Typ B

Mobiler Anschlagpunkt nach EN 795:2012 Typ B zur Anbringung direkt an Überkopf-montierten Stahlträgern. Für 1 Person. Komplette aus Edelstahl 1.4301. Mit 360°-Frei drehbarer Anschlagöse, Komplette aus einem Teil gefertigt. Rollen aus Spezialkunststoff für optimale Laufeigenschaften. Einsatztemperatur: -40° bis 100°C. Für Trägermaße von 140/180mm und 160/200mm. Andere Breiten auf Anfrage möglich. Das Trägermaß ist anzugeben. Die Stahlträgerkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS RunBeam Für Trägerbreite: 140 / 180 mm	x	x	x
xxx	ABS RunBeam Für Trägerbreite: 160 / 200mm	x	x	x
xxx	ABS RunBeam Für Trägerbreite: _____ mm	x	x	x

ABS Höhsicherungsgerät nach EN 360

Chassis aus robustem und leichtem Hartplastik

Mit Gurtband oder Stahlseil in verschiedenen Längen

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS Höhsicherungsgerät Gurtband 2, 2,5, 3,5, 6, 12m	x	x	x
xxx	ABS Höhsicherungsgerät Stahlseil 3,5, 6, 10, 15, 20, 25, 30m	x	x	x

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3

47623 Kevelaer

Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0

Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29

www.absturzsicherung.de

info@absturzsicherung.de