

Produktbeschreibung: ABS Lock III-R

Fester frei drehbarer Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock III-R, mit Gewinde M16, zur Befestigung direkt an Stahlkonstruktion, oder Beton C20/25 (B25) Komplett aus Edelstahl V4A, mit frei drehbarer Öse, Bei Stahl zum Einschrauben in ein M16er Gewinde oder zum Kontern, bei Beton zum Einkleben. Zugelassen für 3 Personen und für alle Belastungsrichtungen. Auch farblich beschichtet gegen Aufpreis lieferbar. Die Unterkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
	ABS-Lock III-R-ST Für Stahl (o.glw.)			
	ABS-Lock III-R-B Für Beton (o.glw.)			
	Farbliche Beschichtung Farbton: _____			

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Verbindungsseil , Länge _____m, mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten, Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
	ABS PSA-Set II			

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de