

Ausschreibungstext ABS Roofway und ABS Bordermark

ABS Roofway Gehwegplatten aus Recycling-Granulat

ABS Roofway ist als Gehweg- und Schutzplatte für Flach- und Gründächer (z. B. Revisionswege) sowie für Balkone/Loggien und Terrassen einsetzbar. Die Platten aus Reifen-Gummigranulaten sind mit Polyurethan gebunden, besitzen Brandverhalten B2 nach DIN 4102 Teil 1 und $B_{\text{roof}}(t1)$ nach DIN EN 13501-5, Flächengewicht ca. 21,1 kg/m². Die Oberfläche erfüllt die Rutschhemmung R10 und ist durch die unterseitige Vlieslage auch für Foliendächer geeignet.

Pos.	Beschreibung	Stck	EP	GP
	ABS Roofway Bodenplatte 500x500x30mm Farbe: Rot Liefern und nach Hersteller- Angabe positionieren	_____	_____	_____

ABS Bordermark Absperrkette mit Edelstahlpfosten

Mobiles Abgrenzungssystem für den Schutz bei Arbeiten auf dem Flachdach. Zur Markierung der absturzgefährdeten Bereiche, für Lichtkuppeln/RWA. Vollständig aus witterungsbeständigen Materialien gefertigt und dauerhaft einsetzbar. Markierungskette in auffälligen Warnfarben gefärbt. Gewichtsfüße aus Recycling-Granulat, die Pfosten aus Edelstahlrohren Ø42mm. Optionale Öffnung mit Aushängmöglichkeit der Kette. Optional mit Warnschild aus Aluminium.

Pos.	Beschreibung	lfm	EP	GP
	ABS Bordermark Absperrsystem Pfosten 900mm hoch liefern und nach Herstellerangabe positionieren und montieren	_____	_____	_____
	Öffnungsmöglichkeit in Stk.	_____	_____	_____
	Warnschild in Stk.	_____	_____	_____

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de