

Produktbeschreibung: ABS-Lock® IV**Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795 Klasse A**

Anschlagpunkt ABS-Lock IV, komplett aus Edelstahl, mit fixer Öse und Typenschild, für die direkte Befestigung an Beton (B25, C20/25, C30/35) oder Stahlkonstruktionen, Halterabstand bis max. 7,5m. Liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem vorgeschriebenen Befestigungsmaterial montieren. Die Unterkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock IV	x	x	x

PSA-Set I, CE-geprüft bestehend aus:

Verbindungsmittel 2 Meter mit Bandfalldämpfer zum Arbeiten an Fenstern etc., Auffanggurt und Schutztasche, Aufbewahrungsschrank ABS Care+ für die Wandmontage

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS PSA-Set I	x	x	x
xxx	ABS Care+	x	x	x

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de