

Produktbeschreibung: ABS-Lock® SD

Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock SD, d=42mm, L=400mm mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur Befestigung an Steildächern mit Spezialschrauben an 2 Holzbalken befestigt. Inkl. Befestigungsmaterial und Edelstahl-Querstrebe. Komplett aus Edelstahl, mit abschraubbarer Öse, für alle Schrägdächer, variabel einstellbarer Sparrenabstand bis 920mm. In alle Richtungen einstellbar, Winkel der Stütze frei einstellbar. Liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und eindichten. Eindichtung über Antennenziegel (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock SD (o.g.lw.)	x	x	x

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK 8, 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® SD Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS Dachdecker-Set	x	x	x
xxx	ABS ASK 8	x	x	x

ABS Safety GmbH
 Gewerbering 3
 47623 Kevelaer
 Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
 Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
 info@absturzicherung.de
 www.absturzicherung.de