

Ausschreibungstext ABS-Lock® T System:

Anschlagpunkt für Stahlträger

Schnell montierbarer Anschlagpunkt nach EN 795 Klasse A,B und C für 3 Personen gleichzeitig. Horizontale oder vertikale Montage möglich. Durch spezielle Trägerklemmen erfolgt die Befestigung ohne Beschädigung/Anbohren des Stahlträgers. Flanschendicken von 8 bis 16 mm. Der Anschlagpunkt kann mit Anschlagöse als Einzelanschlagpunkt oder auch mit Seilzwischenhalter als Befestigungsstütze für Seilsysteme verwendet werden. Er ist in allen Richtungen belastbar und geprüft.

Pos.	Beschreibung	Stck	EP	GP
	ABS-Lock® T	_____	_____	_____ €

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Temporäres Sicherheitsseil ASK 5, 16mm x 19m mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an den ABS-Lock® T Anschlagpunkten.

Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten
Auffanggurt, Schutztasche

Pos.	Beschreibung	Stck	EP	GP
	ABS PSA-Set	_____	_____	_____ €
	ABS ASK 5	_____	_____	_____ €

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3

47623 Kevelaer

Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0

Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de