

# Produktbeschreibung: ABS-Lock® V

### Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795 Klasse A

Anschlagpunkt ABS-Lock V, komplett aus Edelstahl, unauffällige Bauform für Innenräume, mit Typenschild, für die direkte Befestigung im Beton mit Betonanker, Halterabstand bis max. 7,5m. Liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren. Die Unterkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
XXX	ABS-Lock V Beton	X	X	X

#### **PSA-Set I, CE-geprüft bestehend aus:**

Verbindungsmittel 2 Meter mit Bandfalldämpfer zum Arbeiten an Fenstern etc., Auffanggurt und Schutztasche, Aufbewahrungsschrank ABS Care+ für die Wandmontage

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
XXX	ABS PSA-Set I	X	X	X
XXX	ABS Care+	X	X	X

ABS Safety GmbH Gewerbering 3 47623 Kevelaer

Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0 Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29

info@absturzsicherung.de www.absturzsicherung.de



# Produktbeschreibung: ABS-Lock® V

### Fester Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795 Klasse A

Anschlagpunkt ABS-Lock V, komplett aus Edelstahl, unauffällige Bauform für Innenräume, mit Typenschild, für die direkte Befestigung an Stahlkonstruktion, Halterabstand bis max. 7,5m. Liefern und nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren. Die Unterkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock V für Stahl	X	x	x

#### **PSA-Set I, CE-geprüft bestehend aus:**

Verbindungsmittel 2 Meter mit Bandfalldämpfer zum Arbeiten an Fenstern etc., Auffanggurt und Schutztasche, Aufbewahrungsschrank ABS Care+ für die Wandmontage

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
XXX	ABS PSA-Set I	X	X	X
XXX	ABS Care+	X	X	X

ABS Safety GmbH Gewerbering 3 47623 Kevelaer

Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0 Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29

info@absturzsicherung.de www.absturzsicherung.de