

Ausschreibungstext: ABS-Lock X-Sandwich
Fixierter Edelstahl Anschlagpunkt nach EN 795

Sicherheitshalter ABS-Lock X-Sandwich, d=16mm ,mit Kraftabsorbierung durch plastische Verformung, zur Befestigung direkt auf Sandwichprofilen (ab 0,5mm) mit im Lieferumfang enthaltenen Befestigungszubehör (Spezialkippdübel). Komplett aus Edelstahl, mit abschraubarer Öse, Halterabstand bis max. 7,5 m. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m, nach Vorschrift des Herstellers mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS-Lock X-SW (o.glw.)	x	x	x

Passende Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) finden Sie hier

http://www.absturzsicherung.de/psa-gegen-absturz/psa_sets_persoенliche-schutzausruestung.html

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de