

Ausschreibungstext ABS Guard OnTop Fusion für Bitumendächer

Selbsttragendes Schutzgeländer nach DIN EN 14122-3:2001 und DIN EN 13374:2013

Selbsttragendes Schutzgeländer für Bitumenoberflächen ohne Dachdurchdringung oder Beschädigung der Dachhaut, zugelassen und geprüft nach DIN EN 14122-3:2001 (Stützenabstand max. 2,20) und DIN EN 13374:2013 (Stützenabstand max. 2,50). Gefertigt aus Aluminium und Edelstahl, wahlweise gerades oder gebogenes Geländer. Höhe 1,10 m, mit Handlauf und Knieleiste. Geringe Flächenlast für das Dach mit max. 5kg/lfdm. Einfache Handhabung und schneller Aufbau durch Stecksystem. Zum Verschweißen auf Bitumenoberflächen, Lieferung inklusiver verschieferten Bitumenpatches. Bei Lieferung mit Montageset (erst ab 100 m inklusive!) nur noch Gasbrenner notwendig. Verwendbar bis zu einer Dachneigung von 10°.

Pos.	Beschreibung	Menge	EP	GP
xxx	ABS Guard OnTop Fusion	x lfdm	x	x
	Optional:			
	Wandhalterung	x Stk.	x	x
	Abschlussbügel	x Stk.	x	x
	90°-Kurven	x Stk.	x	x
	variables Winkelstück	x Stk.	x	x
	Montageset			

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0
Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de