

Produkt: ABS SafetyHike

Steigschutzsystem mit vertikalem Edelstahlseil und Seilgleiter

- Das System ist nach EN 353-1 und RfU 11.073 (VG11) für die Benutzung von 4 Personen gleichzeitig zugelassen.
- Das Führungsseil erlaubt es dem Benutzer, beim Auf- und Absteigen mit einem speziellen Seilgleiter sämtliche Zwischenhalterungen zu passieren, ohne sich ab- oder umhängen zu müssen. Der Benutzer ist permanent gesichert.
- Eine Verlängerung in anpassbarer Länge erlaubt es dem Benutzer, gesichert die Dachfläche zu betreten oder zu verlassen. Die Verlängerung ist bis zu einem maximalen Überstand von 1,3 Meter ab oberster Sprosse verfügbar.
- Alle Bauteile des Systems sind aus Edelstahl.
- Das Führungsseil ist über eine Spannvorrichtung straffbar, so dass temperaturbedingte Seillängenveränderungen ausgeglichen werden können.
- Das System ist für Außen- und Innenbereiche geeignet.
- Die bauseitige Leiter erfüllt die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.
- Die bauseitige Leiter besteht aus Stahl oder Aluminium sein, mit geschweißter oder gebördelter Sprossen-Holm-Befestigung, Sprossenprofil max. 3,5x3,5cm
- Montage, Abnahme mit Zertifizierung

Pos.	Beschreibung	Stk	EP	GP
------	--------------	-----	----	----

System: ABS SafetyHike (o.g.lw.)

Für Innenanlage Für Aussenanlage

__ Meter ABS SafetyHike Führungsseil
 __ cm Überstand ab oberster Sprosse (optional)

Pschl. _____ €

ABS Safety GmbH
 Gewerbering 3 - 47623 Kevelaer
 Tel.: 0049 (0) 2832-97281 0
 Fax.: 0049 (0) 2833-97281 29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de