

# (1) EG-Baumusterprüfbescheinigung

(2) Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen - Richtlinie 89/686/EWG

(3) Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B052/12**

(4) Produkt: **Anschlageinrichtung Klasse D**  
Typ: RailTrax®

(5) Hersteller: **ABS Safety GmbH**

(6) Anschrift: **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer**

(7) Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüstung sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 9 der Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989, bescheinigt, dass diese persönliche Schutzausrüstung die grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfbericht PB 12-030 niedergelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

**DIN EN 795:1996**

(10) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen persönlichen Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/686/EWG. Für Herstellung und Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(11) Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen der CE-Kennzeichnung an den mit dem Baumuster übereinstimmenden Produkten, der CE-Kennzeichnung die Kennnummer der benannten Stelle, welche die Kontrolle der fertigen PSA durchführt, hinzuzufügen.

**CE 0158**

(12) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 02.04.2017 gültig.

DEKRA EXAM GmbH  
Bochum, den 03.04.2012

*Aligen da*  
Zertifizierungsstelle

*W. H. Baur*  
Fachbereich



- (13) Anlage zur
- (14) **EG-Baumusterprüfbescheinigung**  
**ZP/B052/12**
- (15) 15.1 Gegenstand und Typ  
Anschlageinrichtung Klasse D, Typ: RailTrax®

15.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung Typ: RailTrax® dient zur temporären Sicherung von Personen gegen Absturz. Bei der Benutzung können gleichzeitig maximal drei Personen an der Führung, die aus einem T-förmigen Stahlprofil besteht, gesichert werden. Auf der Führung läuft der bewegliche Anschlagpunkt. Die an dem beweglichen Anschlagpunkt vorgesehene Öse dient zur Aufnahme des Verbindungselementes des Benutzers.

Die Montage des Systems erfolgt horizontal mittels der vorgesehenen Halter aus Stahl. Die Positionierung der Schiene kann zur Verwendung auf einem Dach, an einer Wand oder an einer Decke erfolgen.

Die Enden der Schiene sind durch eine Endsperrung gegen unabsichtliches Überfahren gesichert. Die Endsperrung ist mit der Führung verschraubt.

Der Abstand zwischen zwei Befestigungselementen beträgt maximal 3 Meter.



Bild 1: Beweglicher Anschlagpunkt



Bild 2: Führung mit Endhalter



Bild 3: Führung mit Zwischenhalter



Bild 4: Endsperrung

- (16) Prüfbericht  
PB 12-030 vom 29.03.2012