

DEKRA EXAM GmbH
Zertifizierungsstelle

Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon: +49 234 3696-105
Telefax: +49 234 3696-110
E-Mail: zs-exam@dekra.com

Bochum, 05.11.2010
ZS-Sim/Mb

Bescheinigung Nr. ZB 10-5230

über die EG-Baumusterprüfung nach der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für persönliche Schutzausrüstungen (89/686/EWG)


1. **Antragsteller** ABS Safety GmbH
 Gewerbering 3
 47623 Kevelaer
2. **Erzeugnis**
 Bezeichnung: Anschlageneinrichtung Klasse B und C nach DIN EN 795:1996, DIN EN 795/A1:2000 und prEN 795:2009 (siehe Anlage)

 Typ: ABS ASK 8 / SK 14

 Hersteller: ABS Safety GmbH, Gewerbering 3, 47623 Kevelaer
3. **Prüfung**
 Baumuster des o.g. Erzeugnisses wurden unter der Prüf-Nr. PB 10-5230 in dem von der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) akkreditierten DEKRA EXAM Prüflaboratorium für Bauteilsicherheit -Seilprüfstelle- geprüft.
4. **Beurteilung**
 Die geprüften Baumuster erfüllen die Anforderungen der DIN EN 795:1996, DIN EN 795/A1:2000 und der prEN 795:2009 und entsprechen den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG.
5. **CE- Kennzeichnung**
 Der Antragsteller ist verpflichtet, beim Anbringen des CE-Kennzeichens an den mit den geprüften Baumustern übereinstimmenden Erzeugnissen die Kennnummer der gemeldeten Stelle gemäß beigefügtem Muster hinzuzufügen, welche bei der Produktionsüberwachung eingeschaltet wird.
6. **Gültigkeit**
 Diese Bescheinigung ist bis zum **04.11.2015** gültig.

DEKRA EXAM GmbH


Simanski


Mühlenbruch

**DEKRA EXAM GmbH
Zertifizierungsstelle**

Anlage zur Bescheinigung Nr. ZB 10-5230

Produktbeschreibung

Die Anschlagereinrichtung Typ: ABS ASK 8 / SK 14 dient zur temporären Sicherung von Personen gegen Absturz. Bei der Benutzung können gleichzeitig maximal vier Personen an der Führung aus Kernmantelseil, Ø 14 mm gesichert werden. Die Montage des Systems erfolgt horizontal. Der Abstand zwischen zwei End- bzw. Zwischenankern beträgt maximal 20 m. An der Führung sichert sich der Benutzer mit dem Karabinerhaken. Ein Überfahren der Enden der Führung durch den Benutzer ist nicht möglich.



Bild 1: Anschlagereinrichtung, Typ: ABS ASK 8 / SK 14